



KARTA TECHNICZNA
PRODUKTU

RENOSTYL PLUS

Farba fialowa gruntująca do wnętrza, na plamy

Zakres stosowania: Farba gruntująca RENOSTYL PLUS przeznaczona jest do zamalowywania plam po zaciekach wodnych, sadzy, plam nikotynowych i tłuszczach. Ma charakter farby podkładowej izolującej i wzmacniającej podłoże, długotrwale zabezpiecza powłokę farby w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci i rozwój grzybów pleśniowych takich jak łazienki, kuchnie, pływalnie, browary, piekarnie, pralnie itp. Nie chroni tynku przed rozwojem mikroorganizmów.

Główne cechy:

- ⇒ Doskonała na tłuste plamy
- ⇒ Duża siła krycia
- ⇒ Zabezpiecza powierzchnię przed rozwojem grzybów
- ⇒ Ekstra wydajność

Kolor	biała
Wygląd powłoki	matowa
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³], najwyżej	1,700
Czas wypływu (lepkość umowna) 20±2°C, kubek wypływowy 4mm, [s]	80 ÷ 130
Zawartość części stałych, [%wag]	65,0
Temperatura zapłonu, [°C], co najmniej	23
Ilość warstw	1-2

PPG Deco Polska Sp. z o.o.
ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław
tel. (071) 78 – 80 – 700

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr bezpłatnej infolinii 800 11 33 11
serwis.klienta@ppg.com
www.dekoral.pl

Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]	6
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	po 6
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek lub natrysk
Wydajność przy jednej warstwie	Do 12 m ² z 1 litra wyrobu przy jednokrotnym nanoszeniu w zależności od chłonności podłoża
Rozcieńczalnik	Do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania

Sposób użycia

1. Przygotowanie podłoża

- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań.
- Usuń stare, łuszczące się powłoki. Dobrze związane farby emulsyjne i olejne nie wymagają usunięcia.
- Powierzchnie zagrzybione oczyść wodnym roztworem środka dezynfekującego przy użyciu szczotki.
- Ewentualne ubytki lub spękania podłoża uzupełnij odpowiednią zaprawą.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem środków myjących.

2. Malowanie

- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj.
- W razie potrzeby rozcieńcz rozcieńczalnikiem w ilości max. 2% obj.
- Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej, farbą gotową (nie rozcieńczoną).
- Farbę nawierzchniową nakładaj, po co najmniej 6h od nałożenia ostatniej warstwy Renostyl Plus.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj rozcieńczalnikiem.
- W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

3. Dodatkowe informacje

- **Ze względu na modyfikację produktu nie mieszaj Renostylu Plus z Renostylem.**
- Maluj w temperaturze od +5° do 30°C.
- Niska temperatura otoczenia i wysoka wilgotność wydłuża czas schnięcia.
- Przechowuj w opakowaniach szczelnie zamkniętych.

4. Wskazówki BHP i PPOŻ

- Produkt łatwo palny.
- Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.
- Chronić przed dziećmi.
- Nie wdychać rozpylonej cieczy.
- Nie wprowadzać do kanalizacji.
- W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.
- W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.
- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Norma: ZN-PPGDP-178

Atesty: Posiada Atest Higieniczny PZH
zgodna z PN-C-81901 rodzaj IB

PKWiU: 20.30.12.0

Data ważności: 36 miesięcy od daty produkcji

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu: (kat. A/g/FR): 350 g/l (2010). Produkt zawiera max. 350 g/l.

Nowa receptura spełniająca wymagania Dyrektywy UE ograniczającej zawartość lotnych związków organicznych.

Opakowanie handlowe: 0,5L; 1,0L
